

**AMPHIBIENSCHUTZ
LEITPROFILE AUS BETON, TYP IDEAL**

Molch- und Laubfroschtauglich

Diese Beton-Leitwand erfüllt neben den technischen MAMs Kriterien auch die der Molch- und Laubfroschtauglichkeit.

Diese Elemente können nicht überklettert oder übersprungen werden

**AMPHIBIAN PROTECTION
GUIDE PROFILES OF CONCRETE, TYPE IDEAL**

Neft and tree frog suitable

This concrete guide wall matches the technical demands of German MAMs standards and is also suitable for protection of neft and tree frog.

Guide walls are climb-proof

Richtpreise/Approximate prices:			
Leitwand aus Beton Typ Ideal Guide wall of concrete, Type Ideal Länge der Elemente / length of guide wall: 3,00 m Breite der Aufstandsfläche / width of ground surface: 0,45 m Breite der Laufstraße / width of walking path: 0,30 m Bauhöhe der Elemente / height of guide wall: 0,63 m wirksame Höhe / effective height: 0,53 m Gewicht ca. / approx. weight: 250 kg/m Betongüte: C35/45; unbewehrt / concrete class C35/45 non-armored Tropfkante im Bereich des Überkletterschutz dadurch trockene senkrechte Flächen, keine Haftung für Amphibien overclimbing protection with drip-kerb adhesion-free vertical surfaces		Material material	
		Montage abhängig von Gelände, Zugänglichkeit und Menge installation depending on countryside and volume	

**AMPHIBIENSCHUTZ
LEITPROFILE AUS STAHL, TYP IDEAL**

Molch- und Laubfroschtauglich

Diese Stahl-Leitwand erfüllt neben den technischen MAMs Kriterien auch die der Molch- und Laubfroschtauglichkeit.

Diese Elemente können nicht überklettert oder übersprungen werden.

**AMPHIBIAN PROTECTION
GUIDE PROFILES OF STAHL, TYPE IDEAL**

Neft and tree frog suitable

This concrete guide wall matches the technical demands of German MAMs standards and is also suitable for protection of neft and tree frog.

Guide walls are climb-proof

Richtpreise/Approximate prices:			
Leitwand aus Stahl Typ Ideal Guide wall of steel, Type Ideal Länge der Elemente / length of guide wall: 4,00 m Breite der Laufstraße / width of ground surface: 0,20 m Bauhöhe der Elemente / height of guide wall: 0,43 m wirksame Höhe / effective height: 0,43 m Materialstärke / material thickness: 2,50 mm Mehrfacher Überkletterschutz / multiple overclimbing protection Stückfeuerverzinkt / hot galvanised - EN ISO 1461 Doppel-U-Haltepfosten / Double U-posts: 1,35 m Materialstärke / Steel thickness: 2,50 mm Stückfeuerverzinkt / Hot galvanised EN ISO 1461 Titanzink Stabilisierungslaschen / Abdeckkappen latches and cover sheets made of titanium zinc sheet		Material material	
		Montage abhängig von Gelände, Zugänglichkeit und Menge installation depending on countryside and volume	

ADAPTER FÜR WILDSCHUTZZAUN Standardausführung für Rundrohr 1 1/4 Zoll; Höhe 150 mm Standsichere Befestigung im Doppel-U-Pfosten der Amphibienleiteneinrichtung; Höhe 100 mm ADAPTER FOR DEER FENCE standard type matches with 1 1/4"; tube height 150 mm adaptor for double-U 50/50 3 approx. 100 mm			
---	--	--	--

Lieferbedingung: ab Werk
 Delivery terms: ex factory

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Absicherung durch "Allgemeine Kreditversicherung AG".
 Export payment terms: Advance payment. Negotiable if covered by bank guarantee.

MAIBACH KLEINTIERTUNNEL

als Querdurchlässe unter Radweg, Bankett, Straße

Stahlbetonfertigteile: C35/45 DIN 1045 wasserundurchlässig

Brückenklasse: SLW 60 DIN 1072

Kleintier-Tunnel-Innenseite: schalungsglatt

eingearbeitetes Zubehör: 4 Transportanker

min. Überschüttung: 0,12 m von Oberkante Kleintiertunnel-

Element bis Oberkante Straße

Andere Abmessungen sind nach Rücksprache möglich

MAIBACH TUNNEL FOR SMALL ANIMALS

for passage under bicycle paths and roads

reinforced concrete finished part: C34/45 DIN 1045 water

impermeable

bridge class: even surface


SLW 60 DIN 1072



inside of tunnel: integrated transport anchors


min. coverage above tunnels: 0,12 m from top of tunnel-element

till street surface

other dimensions are available upon request

Richtpreise/Approximate prices:		Lichte Breite / Lichte Höhe / Länge inside Width / inside height / Length	
Kleintiertunnel		1,00 / 0,60 / 2,50	
		1,00 / 0,70 / 2,50	
		1,00 / 0,80 / 2,50	

Richtpreise/Approximate prices:		Lichte Breite / Lichte Höhe / Länge inside Width / inside height / Length	
Ministelztunnel		0,40 / 0,80 / 3,00	
		0,50 / 0,50 / 1,00	

Richtpreise/Approximate prices:		Lichte Breite / Lichte Höhe / Länge inside Width / inside height / Length	
Amphibientunnel		0,57 / 0,29 / 1,00	

Lieferbedingung: ab Werk
Delivery terms: ex factory

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Absicherung durch "Allgemeine Kreditversicherung AG".
Export payment terms: Advance payment. Negotiable if covered by bank guarantee.