

BRÜCKENVERKLEIDUNG

- Material: Plexiglas, farblos
- Alle Stahlteile feuerverzinkt.
- Höhe der Verkleidung individuell je nach Geländerhöhe
- Stärke: 3 mm

BRIDGE PANELLING

- Material: acrylic glass, without colour
- all steel parts are hot galvanised
- Height individually according to height of railing
- Thickness 3 mm



Haltekonstruktion bestehend aus: Assembly components:		C-Profil mit U-Stummel zur Aufnahme der U-Schiene, jeweils oben und unten am Geländerpfosten. Inklusive Klemmlasche und Schrauben. C-type rail with U-type profile enable easy and swift insertatin of the U-type rail. Including plates and screws
		U-Schiene, Länge wie Abstand der Geländerpfosten. Kein Eingriff am Geländer. U-type rail. The length of the rail is identical with the distance of the bridge posts. No constructional changes on the railing required.
		Distanzhalter in der Mitte (nur oben), für Stabilität und Frevelschutz Distance holder in the middle (only at the top), for stability and protection against vandalism

Variante 1 Version 1		farblos, glatt, durchsichtig colourless, smooth, transparent	
Variante 2 Version 2		farblos, einseitig glatt, auf der Rückseite leichte Oberflächenstruktur, undurchsichtig colourless, one side smooth, other side structured surface, non-transparent	

Lieferbedingung: ab Werk
 Delivery terms: ex factory

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Absicherung durch "Allgemeine Kreditversicherung AG".
 Export payment terms: Advance payment. Negotiable if covered by bank guarantee.