

LEITWAND

GUIDE WALL

- aus Polyethylen
- Wasser-Einfüllöffnung und Entleerungsöffnung
- erhöhte Signalwirkung bei Nacht durch Reflexstreifen
- Verbindung durch Stecksystem (Typ 500 + 750) bzw. Ineinanderstecken der mitgelieferten Verbindungszapfen (Typ 800)
- Farbe weiß und rot
- Typ 800: 10 Elemente ermöglichen einen geschlossenen Kreis von 6m Durchmesser

- made of polyethylene
- with filling and emptying gap
- night visibility through reflective stripe
- easy connection
- colour white and red
- Type 800: 10 elements can form for a closed circle of 6m diameter





Typ 500




Typ 750




Typ 800

		Maße Dimensions Höhe - Länge - Basis height - length - basis	Gewicht Weight	
Leitwand 500 Guide Wall 500 1 Palette = 10 Stück 1 pallet = 10 pcs		500 x 1250 x 350 mm 90 ° abwinkelbar	7,5 kg (leer / empty) ~ 60 kg (befüllt/ filled)	
Leitwand 750 Guide Wall 750 1 Palette = 10 Stück 1 pallet = 10 pcs		750 x 1250 x 450 mm 90 ° abwinkelbar	8,5 kg (leer / empty) ~ 90 kg (befüllt/ filled)	

Alternativ / alternative - Auslaufmodell / discontinued model

Leitwand 800 Guide Wall 800 1 Palette = 6 Stück 1 pallet = 6 pcs		800 x 1250 x 550 mm	9,2 kg (leer / empty) ~ 130 kg (befüllt / filled)	
---	---	---------------------	--	--

Stecksystem Typ 500 / 750 Connection Type 500 / 750	
--	---

Verbindungszapfen Typ 800 Connection Type 800	
--	---

Lieferbedingung: ab Werk
Delivery terms: ex factory

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Absicherung durch "Allgemeine Kreditversicherung AG".
Export payment terms: Advance payment. Negotiable if covered by bank guarantee.