

RÜCKSTELLVORRICHTUNG

mit Dylastic-Kippsystem

- aus Stahlrohr, Durchmesser 60 mm, 1200 mm lang
- mit gerader Grundplatte aufschraubbar auf Stahlunterteil
- mit integriertem Kippsystem
- nach allen Seiten abkippsbar, selbstaufrechtend
- hohe Grundstellung

2 Befestigungsarten (A) oder (B)



REBOUNDABLE POST FOR TRAFFIC SIGNS

with Dylastic tilting device

- steel tube, diameter 60 mm, 1200 mm long
- with mounting plate to be screwed on steel base
- integrated spring tilting device
- tiltable to all sides, self straightening
- 2 fixation possibilities (A) or (B)

		Maße Dimensions	Gewicht Weight	
Rückstellvorrichtung Oberteil mit gerader Grundplatte Reboundable post Upper Part		L : 1200 mm Ø 60 mm	6,7 kg	
Rückstelleitpfosten MRP, Oberteil Reboundable guide post MRP, upper part			3,5 kg	
(A) Stahlunterteil, zum Einbetonieren, feuerverzinkt Steel base, to cement in ground, hot galvanised		L: 300 mm	1,9 kg	
(B) Stahlunterteil, zum Einstecken in Bodenhülse, feuerv. Steel base for ground pipe installation, hot galvanised		L: 300 mm Ø 60 mm	2,0 kg	

LED-PFEILMATTE

CE gekennzeichnet

Signalwirkung durch blinkende LED
Befestigung:
8 innenliegende Magnetknöpfe
zur sekundenschnellen Anbringung an Fahrzeugen
(zusätzlich 8 Ösen zur Befestigung
an Oberflächen aller Art)



LED ARROW MAT

CE marked

Indication through reflective
blinking LED
Attachment:
8 magnetic pads and 8 eyelets,
hanging on any surface
CE-marked

		Maße Dimensions	
LED - Richtungspfeil Matte, PVC Lebensdauer: bis zu 50 Stunden Batterien: 4 St. LR6 (AA) 1,5 V (3 Modi wählbar: Lauf-, Blink- oder Dauerlicht), inkl. Saufgnäpfe		84 x 45 cm Gewicht / weight 1.125 g inkl. Batterien und Aufbewahrungshülle incl. batteries and bag	
LED - Richtungspfeil Matte, PVC Batterien: 3 St. LR6 (AA) 1,5 V halten 3 Tage bei Dauerbetrieb LED arrow mat, PVC Batteries: 3 pcs. LRG (AA) 1,5 V Duration: 3 days total intensity		84 x 45 cm Gewicht / weight 650 g inkl. Batterien und Aufbewahrungshülle incl. batteries and bag	

Lieferbedingung: ab Werk
Delivery terms: ex factory

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Absicherung durch "Allgemeine Kreditversicherung AG".
Export payment terms: Advance payment. Negotiable if covered by bank guarantee.