

STATIONIERUNGSZEICHEN

STATIONING SYSTEMS

1. Systeme mit Kunststoff-Dreieckskörper 1. Symbols attached to triangular base		2. Systeme mit Kunststoff-Leitpfosten als Träger 2. Symbols attached to guide posts	
Type S Schellenbefestigung Clip attachment		Befestigung mit spezialbedruckter Acryltafel, jede Größe auf Wunsch	
Type BW Bolzenbefestigung Pin attachment		Kunststofftafel mit Klippsystem, Maße nach A'sB 140 x 90 mm	

HOLZ-SCHUTZPLANKE

WOOD GUARD-RAIL



Aufhaltestufe N2 gemäß DIN EN 1317-2, exakt analog Stahlschutzplanke ESP

HOLZ-SCHUTZPLANKE
Die passive Schutzeinrichtung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.
Der Zugewinn an Sicherheit und landschaftlichem Design in einem Produkt. Natürlich erfüllt die Kombination aus dem tragenden Stahlgerüst und der Holzverkleidung die Aufhaltestufe N2.
Alle Stahlteile sind gemäß DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt. Das Stahlband ist in speziell bearbeitete Rundhölzer eingebettet. Als Pfostenverkleidung dienen eingefräste Rundhölzer.
Alle eingesetzten Hölzer sind chromfrei kesseldruckimprägniert gemäß DIN 68 800, Teil 3.

Details on request

Lieferbedingung: ab Werk
Delivery terms: ex factory

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Absicherung durch "Allgemeine Kreditversicherung AG".
Export payment terms: Advance payment. Negotiable if covered by bank guarantee.